



Экран серии "ДЖЕТ"

для потолочного кондиционера



Собственное производство под своей торговой маркой - гарантия качества и минимальной стоимости.



Бесплатная доставка в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре.



Профессиональный монтаж (1500 руб. за один экран и 500 руб. за каждый последующий).



Тип конструкции: сборная, безболтовое соединение элементов (лицевая панель, крепежная планка, поворотные механизмы, фиксаторы).

Способ крепления: к кондиционеру с помощью прозрачного промышленного двухстороннего скотча со сверхпрочной адгезией (поставляется в комплекте), весь монтаж занимает не более 10 минут.

Количество регулировок экрана: 1 (по углу наклона лицевой панели).

Материал: прозрачный, ударопрочный, экологически чистый пластик ПЭТ (2 мм и 1.5 мм).

Стоимость экранов серии «ДЖЕТ»

МОДЕЛЬ ЭКРАНА	550x550 мм	600x600 мм	650x650 мм	700x700 мм	750x750 мм	800x800 мм	850x850 мм	900x900 мм	950x950 мм	1000x1000 мм
СТОИМОСТЬ ЭКРАНА ОТ 1 шт., руб.	1292	1393	1460	1584	1695	1768	1832	1916	1980	2192
СТОИМОСТЬ ЭКРАНА ОТ 4 шт., руб.	1163	1254	1314	1426	1526	1591	1649	1724	1782	1973
СТОИМОСТЬ ЭКРАНА ОТ 10 шт., руб.	1098	1184	1241	1346	1441	1503	1557	1629	1683	1863
СТОИМОСТЬ ЭКРАНА ОТ 20 шт., руб.	1034	1114	1168	1267	1356	1414	1466	1533	1584	1754
СТОИМОСТЬ ЭКРАНА ОТ 30 шт., руб.	969	1045	1095	1188	1271	1326	1374	1437	1485	1644

Размеры и вес экранов серии «ДЖЕТ»

МОДЕЛЬ ЭКРАНА	550x550 мм	600x600 мм	650x650 мм	700x700 мм	750x750 мм	800x800 мм	850x850 мм	900x900 мм	950x950 мм	1000x1000 мм
Вес (без упаковки), кг	0,34	0,36	0,38	0,4	0,42	0,44	0,46	0,48	0,49	0,5
Длина экрана, мм	350	370	400	430	460	490	520	550	570	590
Ширина экрана, мм	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211
Высота экрана, мм	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137

Чтобы ознакомиться с подробной видео инструкцией по установке, нажмите на [ССЫЛКУ](#)



Не препятствует работе пульта дистанционного управления и температурного датчика кондиционера.



В конструкции экранов предусмотрены необходимые технологические вырезы для бесперебойной и корректной работы воздухозаборных устройств кондиционеров.



Углы наклона лицевых панелей и другие узлы экранов сконструированы таким образом, чтобы охлажденный воздух не оказывал негативного воздействия на температурные датчики кондиционеров.

Экраны легко снимаются и устанавливаются на место, тем самым не затрудняя доступ при проведении чистки или технического обслуживания кондиционеров.

ГОСТ Р Экраны имеют сертификат соответствия (№ РОСС RU.НА34.Н11319).

Все экраны поставляются в надежной транспортной таре.

С уважением, команда
ЭКОДИЗАЙН