



Экран серии "ЛЮКС" для настенного кондиционера



Собственное производство под своей торговой маркой - гарантия качества и минимальной стоимости.



Бесплатная доставка в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре.



Профессиональный монтаж (1500 руб. за один экран и 500 руб. за каждый последующий).



Тип конструкции: сборная, безболтовое соединение элементов (лицевая панель, боковые стенки, крепежная планка, жалюзи, поворотные механизмы, фиксаторы).

Способ крепления: к стене на специальные крючки-дюбели (поставляются в комплекте), весь монтаж занимает не более 10 минут.

Количество регулировок экрана: 2 (по углу наклона лицевой панели, по направлению потока воздуха в стороны).

Материал: прозрачный, ударопрочный, экологически чистый пластик ПЭТ (3 мм, 2 мм и 1,5 мм).

Стоимость экранов серии «ЛЮКС»

| МОДЕЛЬ ЭКРАНА | 600 мм | 700 мм | 800 мм | 900 мм | 1000 мм | 1100 мм | 1200 мм | 1300 мм | 1400 мм |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| СТОИМОСТЬ ЭКРАНА ОТ 1 шт., руб. | 3240 | 3650 | 3940 | 4530 | 4950 | 5450 | 5950 | 6350 | 6850 |
| СТОИМОСТЬ ЭКРАНА ОТ 4 шт., руб. | 2916 | 3285 | 3546 | 4077 | 4455 | 4905 | 5355 | 5715 | 6165 |
| СТОИМОСТЬ ЭКРАНА ОТ 10 шт., руб. | 2754 | 3103 | 3349 | 3851 | 4208 | 4633 | 5058 | 5398 | 5823 |
| СТОИМОСТЬ ЭКРАНА ОТ 20 шт., руб. | 2592 | 2920 | 3152 | 3624 | 3960 | 4360 | 4760 | 5080 | 5480 |
| СТОИМОСТЬ ЭКРАНА ОТ 30 шт., руб. | 2430 | 2738 | 2955 | 3398 | 3713 | 4088 | 4463 | 4763 | 5138 |

Размеры и вес экранов серии «ЛЮКС»

| МОДЕЛЬ ЭКРАНА | 600 мм | 700 мм | 800 мм | 900 мм | 1000 мм | 1100 мм | 1200 мм | 1300 мм | 1400 мм |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Вес (без упаковки), кг | 0,76 | 0,8 | 0,85 | 0,89 | 0,95 | 0,98 | 1,03 | 1,08 | 1,12 |
| Длина экрана, мм | 670 | 770 | 870 | 970 | 1070 | 1170 | 1270 | 1370 | 1470 |
| Ширина экрана, мм | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Высота экрана, мм | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |



Не препятствует работе пульта дистанционного управления и температурного датчика кондиционера. В конструкции экранов предусмотрены необходимые технологические вырезы для бесперебойной и корректной работы воздухозаборных устройств кондиционеров.



Углы наклона лицевых панелей и другие узлы экранов сконструированы таким образом, чтобы охлажденный воздух не оказывал негативного воздействия на температурные датчики кондиционеров.



Экраны легко снимаются и устанавливаются на место, тем самым не затрудняя доступ при проведении чистки или технического обслуживания кондиционеров.

ГОСТ Р Экраны имеют сертификат соответствия (№ РОСС RU.НА34.Н11319).

Все экраны поставляются в надежной транспортной таре.

С уважением, команда
ЭКОДИЗАЙН