



Экран серии "ОРБИ" для круглой вентиляционной решетки



Собственное производство под своей торговой маркой - гарантия качества и минимальной стоимости.



Бесплатная доставка в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре.



Профессиональный монтаж (1500 руб. за один экран и 500 руб. за каждый последующий).



Тип конструкции: монолитная (лицевая панель, крепежные уголки с бесболтовой фиксацией к панели).

Способ крепления: к решетке (диффузору) на пластиковые уголки, весь монтаж занимает не более 10 минут.

Материал: прозрачный, ударопрочный, экологически чистый пластик ПЭТ (2 мм и 1.5 мм)

Стоимость экранов серии «ОРБИ»

МОДЕЛЬ ЭКРАНА	100 мм	150 мм	200 мм	250 мм	300 мм	350 мм	400 мм	450 мм	500 мм	550 мм	600 мм	650 мм	700 мм	750 мм	800 мм	850 мм	900 мм	950 мм
СТОИМОСТЬ ЭКРАНА ОТ 1 шт., руб.	1360	1430	1740	1830	1910	1950	2020	2090	2160	2230	2300	2370	2440	2510	2580	2650	2720	2790
СТОИМОСТЬ ЭКРАНА ОТ 4 шт., руб.	1224	1287	1566	1647	1719	1755	1818	1881	1944	2007	2070	2133	2196	2259	2322	2385	2448	2511
СТОИМОСТЬ ЭКРАНА ОТ 10 шт., руб.	1156	1216	1479	1556	1624	1658	1717	1777	1836	1896	1955	2015	2074	2134	2193	2253	2312	2372
СТОИМОСТЬ ЭКРАНА ОТ 20 шт., руб.	1088	1144	1392	1464	1528	1560	1616	1672	1728	1784	1840	1896	1952	2008	2064	2120	2176	2232
СТОИМОСТЬ ЭКРАНА ОТ 30 шт., руб.	1020	1073	1305	1373	1433	1463	1515	1568	1620	1673	1725	1778	1830	1883	1935	1988	2040	2093

Размеры и вес экранов серии «ОРБИ»

МОДЕЛЬ ЭКРАНА	150 мм	200 мм	250 мм	300 мм	350 мм	400 мм	450 мм	500 мм	550 мм	600 мм	650 мм	700 мм	750 мм	800 мм	850 мм	900 мм
Вес (без упаковки), кг	0,19	0,25	0,32	0,4	0,49	0,59	0,7	0,82	0,94	1,06	1,18	1,3	1,42	1,54	1,66	1,78
Диаметр экрана, мм	270	320	370	420	470	520	570	620	670	720	770	820	870	920	970	1020
Высота экрана (с креплением), мм	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



Не препятствует работе пульта дистанционного управления и температурного датчика кондиционера. В конструкции экранов предусмотрены необходимые технологические вырезы для бесперебойной и корректной работы воздухозаборных устройств кондиционеров.



Углы наклона лицевых панелей и другие узлы экранов сконструированы таким образом, чтобы охлажденный воздух не оказывал негативного воздействия на температурные датчики кондиционеров.



Экраны легко снимаются и устанавливаются на место, тем самым не затрудняя доступ при проведении чистки или технического обслуживания кондиционеров.

ГОСТ Р Экраны имеют сертификат соответствия (№ РОСС RU.НА34.Н11319).

Все экраны поставляются в надежной транспортной таре.

С уважением, команда
ЭКОДИЗАЙН