



## Экран серии "СТИК" для настенного кондиционера



Собственное производство под своей торговой маркой - гарантия качества и минимальной стоимости.



Бесплатная доставка в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре.



Профессиональный монтаж (1500 руб. за один экран и 500 руб. за каждый последующий).



Тип конструкции: сборная, безболтовое соединение элементов (лицевая панель, крепежная планка, поворотные механизмы).

Способ крепления: к кондиционеру с помощью прозрачного промышленного двухстороннего скотча со сверхпрочной адгезией (поставляется в комплекте), весь монтаж занимает не более 10 минут.

Количество регулировок экрана: 1 (по углу наклона лицевой панели).

Материал: прозрачный, ударопрочный, экологически чистый пластик ПЭТ (4 мм, 2 мм и 1 мм).

### Стоимость экранов серии «СТИК»

МОДЕЛЬ ЭКРАНА	600 мм	700 мм	800 мм	900 мм	1000 мм	1100 мм	1200 мм	1300 мм	1400 мм
СТОИМОСТЬ ЭКРАНА ОТ 1 шт., руб.	1990	2690	2790	2890	2990	3090	3190	3290	3390
СТОИМОСТЬ ЭКРАНА ОТ 4 шт., руб.	1930	2609	2706	2803	2900	2997	3094	3191	3288
СТОИМОСТЬ ЭКРАНА ОТ 10 шт., руб.	1891	2556	2651	2746	2841	2936	3031	3126	3221
СТОИМОСТЬ ЭКРАНА ОТ 20 шт., руб.	1791	2421	2511	2601	2691	2781	2871	2961	3051
СТОИМОСТЬ ЭКРАНА ОТ 30 шт., руб.	1692	2287	2372	2457	2542	2627	2712	2797	2882

### Размеры и вес экранов серии «СТИК»

МОДЕЛЬ ЭКРАНА	600 мм	700 мм	800 мм	900 мм	1000 мм	1100 мм	1200 мм	1300 мм	1400 мм
Вес (без упаковки), кг	0,57	0,64	0,71	0,77	0,84	0,91	0,98	1,05	1,11
Длина экрана, мм	670	770	870	970	1070	1170	1270	1370	1470
Ширина экрана, мм	276	276	276	276	276	276	276	276	276
Высота экрана, мм	145	145	145	145	145	145	145	145	145

Чтобы ознакомиться с подробной видео инструкцией по установке, нажмите на [ССЫЛКУ](#)



Не препятствует работе пульта дистанционного управления и температурного датчика кондиционера.

В конструкции экранов предусмотрены необходимые технологические вырезы для бесперебойной и корректной работы воздухозаборных устройств кондиционеров.



Углы наклона лицевых панелей и другие узлы экранов сконструированы таким образом, чтобы охлажденный воздух не оказывал негативного воздействия на температурные датчики кондиционеров.



Экраны легко снимаются и устанавливаются на место, тем самым не затрудняя доступ при проведении чистки или технического обслуживания кондиционеров.

ГОСТ Р Экраны имеют сертификат соответствия (№ РОСС RU.НА34.Н11319).

Все экраны поставляются в надежной транспортной таре.