



Экран серии "КЛАССИК" для потолочного кондиционера



Собственное производство под своей торговой маркой - гарантия качества и минимальной стоимости.



Бесплатная доставка в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре.



Профессиональный монтаж (1500 руб. за один экран и 500 руб. за каждый последующий).



Тип конструкции: сборная, безболтовое соединение элементов (лицевая панель, боковые стенки, ребра жесткости, фиксаторы).

Способ крепления: к стене на специальные крючки-дюбели (поставляются в комплекте), весь монтаж занимает не более 10 минут.

Количество регулировок экрана: 1 (по высоте установки относительно крючков-дюбелей).

Материал: прозрачный, ударопрочный, экологически чистый пластик ПЭТ (3 мм, 2 мм и 1.5 мм)

Стоимость экранов серии «КЛАССИК»

МОДЕЛЬ ЭКРАНА	600 мм	700 мм	800 мм	900 мм	1000 мм	1100 мм	1200 мм	1300 мм	1400 мм
СТОИМОСТЬ ЭКРАНА ОТ 1 шт., руб.	2050	2250	2450	2650	2850	3050	3250	3450	3650
СТОИМОСТЬ ЭКРАНА ОТ 4 шт., руб.	1845	2025	2205	2385	2565	2745	2925	3105	3285
СТОИМОСТЬ ЭКРАНА ОТ 10 шт., руб.	1743	1913	2083	2253	2423	2593	2763	2933	3103
СТОИМОСТЬ ЭКРАНА ОТ 20 шт., руб.	1640	1800	1960	2120	2280	2440	2600	2760	2920
СТОИМОСТЬ ЭКРАНА ОТ 30 шт., руб.	1538	1688	1838	1988	2138	2288	2438	2588	2738

Размеры и вес экранов серии «КЛАССИК»

МОДЕЛЬ ЭКРАНА	600 мм	700 мм	800 мм	900 мм	1000 мм	1100 мм	1200 мм	1300 мм	1400 мм
Вес (без упаковки), кг	0,9	1,01	1,12	1,23	1,34	1,45	1,56	1,67	1,78
Длина экрана, мм	695	795	895	995	1095	1195	1295	1395	1495
Ширина экрана, мм	369	369	369	369	369	369	369	369	369
Высота экрана, мм	201	201	201	201	201	201	201	201	201

Чтобы ознакомиться с подробной видео инструкцией по установке, нажмите на [ССЫЛКУ](#)



Не препятствует работе пульта дистанционного управления и температурного датчика кондиционера.

В конструкции экранов предусмотрены необходимые технологические вырезы для бесперебойной и корректной работы воздухозаборных устройств кондиционеров.



Углы наклона лицевых панелей и другие узлы экранов сконструированы таким образом, чтобы охлажденный воздух не оказывал негативного воздействия на температурные датчики кондиционеров.



Экраны легко снимаются и устанавливаются на место, тем самым не затрудняя доступ при проведении чистки или технического обслуживания кондиционеров.

ГОСТ Р Экраны имеют сертификат соответствия (№ РОСС RU.НА34.Н11319).

Все экраны поставляются в надежной транспортной таре.

С уважением, команда
ЭКОДИЗАЙН