



Экран серии "ЛОНГ"

для прямоугольной вентиляционной решетки



Собственное производство под своей торговой маркой - гарантия качества и минимальной стоимости.



Бесплатная доставка в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре.



Профессиональный монтаж (1500 руб. за один экран и 500 руб. за каждый последующий).



Тип конструкции: монолитная при длине до 1 м и сборная при длине > 1 м (лицевая панель, крепежные уголки).

Способ крепления: зацеплением за край панели пластиковыми уголками, весь монтаж занимает не более 10 минут.

Материал: прозрачный, ударопрочный, экологически чистый пластик ПЭТ (2 мм и 1.5 мм)

Стоимость экранов серии «ЛОНГ»

Длина лицевой панели вентиляционной решетки (ширина решетки в диапазоне от 120 до 260 мм не влияет на стоимость)

МОДЕЛЬ ЭКРАНА	500 мм	1000 мм	2000 мм	3000 мм	4000 мм	5000 мм	8000 мм	10000 мм
СТОИМОСТЬ ЭКРАНА ОТ 1 шт., руб.	1162	2322	4642	6962	9282	11602	18562	23202
СТОИМОСТЬ ЭКРАНА ОТ 4 шт., руб.	1046	2090	4178	6266	8354	10442	16706	20882
СТОИМОСТЬ ЭКРАНА ОТ 10 шт., руб.	988	1974	3946	5918	7890	9862	15778	19722
СТОИМОСТЬ ЭКРАНА ОТ 20 шт., руб.	930	1858	3714	5570	7426	9282	14850	18562
СТОИМОСТЬ ЭКРАНА ОТ 30 шт., руб.	872	1742	3482	5222	6962	8702	13922	17402

Размеры и вес экранов серии «ЛОНГ»

Длина лицевой панели вентиляционной решетки	500 мм	1000 мм	2000 мм	3000 мм	4000 мм	5000 мм	8000 мм	10000 мм
Вес (без упаковки) для ширины 120 мм, кг	0,52	1,04	2,08	3,12	4,16	5,2	8,32	10,4
Вес (без упаковки) для ширины 260 мм, кг	0,66	1,32	2,64	3,96	5,28	6,6	10,56	13,2
Длина экрана, мм	671	1171	2171	3171	4171	5171	8171	10171
Ширина экрана (для решетки шириной 120/260мм), мм	304/444	304/444	304/444	304/444	304/444	304/444	304/444	304/444
Высота экрана (с креплением), мм	100	100	100	100	100	100	100	100



Не препятствует работе пульта дистанционного управления и температурного датчика кондиционера. В конструкции экранов предусмотрены необходимые технологические вырезы для бесперебойной и корректной работы воздухозаборных устройств кондиционеров.



Углы наклона лицевых панелей и другие узлы экранов сконструированы таким образом, чтобы охлажденный воздух не оказывал негативного воздействия на температурные датчики кондиционеров.



Экраны легко снимаются и устанавливаются на место, тем самым не затрудняя доступ при проведении чистки или технического обслуживания кондиционеров.

ГОСТ Р

Экраны имеют сертификат соответствия (№ РОСС RU.НА34.Н11319).

Все экраны поставляются в надежной транспортной таре.

С уважением, команда
ЭКОДИЗАЙН