



## Экран серии "ОРБИ" для круглой вентиляционной решетки



Собственное производство под своей торговой маркой - гарантия качества и минимальной стоимости.



Бесплатная доставка в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре.



Профессиональный монтаж (1500 руб. за один экран и 500 руб. за каждый последующий).



Тип конструкции: монолитная (лицевая панель, крепежные уголки с бесболтовой фиксацией к панели).

Способ крепления: к решетке (диффузору) на пластиковые уголки, весь монтаж занимает не более 10 минут.

Материал: прозрачный, ударопрочный, экологически чистый пластик ПЭТ (2 мм и 1.5 мм)

### Стоимость экранов серии «ОРБИ»

МОДЕЛЬ ЭКРАНА	100 мм	150 мм	200 мм	250 мм	300 мм	350 мм	400 мм	450 мм	500 мм	550 мм	600 мм	650 мм	700 мм	750 мм	800 мм	850 мм	900 мм	950 мм
СТОИМОСТЬ ЭКРАНА ОТ 1 шт., руб.	<b>1360</b>	<b>1430</b>	<b>1740</b>	<b>1830</b>	<b>1910</b>	<b>1950</b>	<b>2020</b>	<b>2090</b>	<b>2160</b>	<b>2230</b>	<b>2300</b>	<b>2370</b>	<b>2440</b>	<b>2510</b>	<b>2580</b>	<b>2650</b>	<b>2720</b>	<b>2790</b>
СТОИМОСТЬ ЭКРАНА ОТ 4 шт., руб.	<b>1319</b>	<b>1387</b>	<b>1688</b>	<b>1775</b>	<b>1853</b>	<b>1892</b>	<b>1959</b>	<b>2027</b>	<b>2095</b>	<b>2163</b>	<b>2231</b>	<b>2299</b>	<b>2367</b>	<b>2435</b>	<b>2503</b>	<b>2571</b>	<b>2638</b>	<b>2706</b>
СТОИМОСТЬ ЭКРАНА ОТ 10 шт., руб.	<b>1292</b>	<b>1359</b>	<b>1653</b>	<b>1739</b>	<b>1815</b>	<b>1853</b>	<b>1919</b>	<b>1986</b>	<b>2052</b>	<b>2119</b>	<b>2185</b>	<b>2252</b>	<b>2318</b>	<b>2385</b>	<b>2451</b>	<b>2518</b>	<b>2584</b>	<b>2651</b>
СТОИМОСТЬ ЭКРАНА ОТ 20 шт., руб.	<b>1224</b>	<b>1287</b>	<b>1566</b>	<b>1647</b>	<b>1719</b>	<b>1755</b>	<b>1818</b>	<b>1881</b>	<b>1944</b>	<b>2007</b>	<b>2070</b>	<b>2133</b>	<b>2196</b>	<b>2259</b>	<b>2322</b>	<b>2385</b>	<b>2448</b>	<b>2511</b>
СТОИМОСТЬ ЭКРАНА ОТ 30 шт., руб.	<b>1156</b>	<b>1216</b>	<b>1479</b>	<b>1556</b>	<b>1624</b>	<b>1658</b>	<b>1717</b>	<b>1777</b>	<b>1836</b>	<b>1896</b>	<b>1955</b>	<b>2015</b>	<b>2074</b>	<b>2134</b>	<b>2193</b>	<b>2253</b>	<b>2312</b>	<b>2372</b>

### Размеры и вес экранов серии «ОРБИ»

МОДЕЛЬ ЭКРАНА	150 мм	200 мм	250 мм	300 мм	350 мм	400 мм	450 мм	500 мм	550 мм	600 мм	650 мм	700 мм	750 мм	800 мм	850 мм	900 мм
Вес (без упаковки), кг	<b>0,19</b>	<b>0,25</b>	<b>0,32</b>	<b>0,4</b>	<b>0,49</b>	<b>0,59</b>	<b>0,7</b>	<b>0,82</b>	<b>0,94</b>	<b>1,06</b>	<b>1,18</b>	<b>1,3</b>	<b>1,42</b>	<b>1,54</b>	<b>1,66</b>	<b>1,78</b>
Диаметр экрана, мм	<b>270</b>	<b>320</b>	<b>370</b>	<b>420</b>	<b>470</b>	<b>520</b>	<b>570</b>	<b>620</b>	<b>670</b>	<b>720</b>	<b>770</b>	<b>820</b>	<b>870</b>	<b>920</b>	<b>970</b>	<b>1020</b>
Высота экрана (с креплением), мм	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



Не препятствует работе пульта дистанционного управления и температурного датчика кондиционера. В конструкции экранов предусмотрены необходимые технологические вырезы для бесперебойной и корректной работы воздухозаборных устройств кондиционеров.



Углы наклона лицевых панелей и другие узлы экранов сконструированы таким образом, чтобы охлажденный воздух не оказывал негативного воздействия на температурные датчики кондиционеров.



Экраны легко снимаются и устанавливаются на место, тем самым не затрудняя доступ при проведении чистки или технического обслуживания кондиционеров.

ГОСТ Р Экраны имеют сертификат соответствия (№ РОСС RU.НА34.Н11319).

Все экраны поставляются в надежной транспортной таре.