



Экран серии "РУФ"

для напольно-потолочного кондиционера



Собственное производство под своей торговой маркой - гарантия качества и минимальной стоимости.



Бесплатная доставка в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре.



Профессиональный монтаж (1500 руб. за один экран и 500 руб. за каждый последующий).



Тип конструкции: сборная, безболтовое соединение элементов (лицевая панель, крепежная планка, поворотные механизмы, фиксаторы).

Способ крепления: к кондиционеру с помощью прозрачного промышленного двухстороннего скотча со сверхпрочной адгезией (поставляется в комплекте), весь монтаж занимает не более 10 минут.

Количество регулировок экрана: 1 (по углу наклона лицевой панели).

Материал: прозрачный, ударопрочный, экологически чистый пластик ПЭТ (4 мм, 2 мм и 1 мм).

Стоимость экранов серии «РУФ»

МОДЕЛЬ ЭКРАНА	800 мм	900 мм	1000 мм	1100 мм	1200 мм	1300 мм	1400 мм	1500 мм	1600 мм	1700 мм
СТОИМОСТЬ ЭКРАНА ОТ 1 шт., руб.	2930	3130	3330	3530	3730	3930	4130	4330	4530	4730
СТОИМОСТЬ ЭКРАНА ОТ 4 шт., руб.	2637	2817	2997	3177	3357	3537	3717	3897	4077	4257
СТОИМОСТЬ ЭКРАНА ОТ 10 шт., руб.	2491	2661	2831	3001	3171	3341	3511	3681	3851	4021
СТОИМОСТЬ ЭКРАНА ОТ 20 шт., руб.	2344	2504	2664	2824	2984	3144	3304	3464	3624	3784
СТОИМОСТЬ ЭКРАНА ОТ 30 шт., руб.	2198	2348	2498	2648	2798	2948	3098	3248	3398	3548

Размеры и вес экранов серии «РУФ»

МОДЕЛЬ ЭКРАНА	800 мм	900 мм	1000 мм	1100 мм	1200 мм	1300 мм	1400 мм	1500 мм	1600 мм	1700 мм
Вес (без упаковки), кг	0,79	0,88	0,98	1,07	1,16	1,25	1,35	1,44	1,53	1,62
Длина экрана, мм	870	970	1070	1170	1270	1370	1470	1570	1670	1770
Ширина экрана, мм	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263
Высота экрана (с креплением), мм	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188



Не препятствует работе пульта дистанционного управления и температурного датчика кондиционера. В конструкции экранов предусмотрены необходимые технологические вырезы для бесперебойной и корректной работы воздухозаборных устройств кондиционеров.



Углы наклона лицевых панелей и другие узлы экранов сконструированы таким образом, чтобы охлажденный воздух не оказывал негативного воздействия на температурные датчики кондиционеров.



Экраны легко снимаются и устанавливаются на место, тем самым не затрудняя доступ при проведении чистки или технического обслуживания кондиционеров.

ГОСТ Р

Экраны имеют сертификат соответствия (№ РОСС RU.НА34.Н11319).

Все экраны поставляются в надежной транспортной таре.

С уважением, команда
ЭКОДИЗАЙН